

Scheda di gestione COB2204

La scheda COB2204 è nata per la gestione di motori elettrici di apertura e chiusura lucernai, finestre industriali e botole nei due sensi di funzionamento. Utilizzata per motori massimo 1100W asincroni con cos-fi 0.60, possiede una protezione fusibile in entrata, gestione del verso tramite i due relè e protezione dell'inversione.

Tecnologia scheda	A relè
Uscita 1	Relè
Uscita 3	/
Contatto micro 1	/
Contatto termico motore	No
Segnali luminosi	No
Seriale 485	No
Tecnologia telecomando	No
Temperatura di utilizzo	0° - +60°
Conformità	CE

Tensione di ingresso	230VAC 50-60Hz
Uscita 2	Relè
Uscita 4	/
Contatto micro 2	/
Comandi pulsanti elettromeccanici	Si
Sensori	No
Collegamento comandi elettronici	No
Tecnologia BT/Wi-Fi	No
Dimensioni	78x50 mm

Campo di applicazione:

Motori elettrici

Via Enrico Fermi 10 – Z.I. – 35020 LEGNARO
(PD) – tel 049 790876 Fax 049 790993
C.F/P.IVA 00388610289
Numero REA 251745
cobofra@cobofra.com

-ELECTRONIC CONTROLS
-INVERTER
-CABLING
-LIGHTING SOLUTIONS